AAZ 精细雾化喷嘴

LNN

内装过滤器
1/4NPT或BSPT(外)

NN

1/4NPT或BSPT(外)

LN

内装过滤器
1/4NPT或BSPT(内)

N

1/4NPT或BSPT(内)

M

单体设计
1/4NPT或BSPT(外)

LNN-W

内装过滤器
广角喷雾
1/4NPT或BSPT(外)

LN-W

内装过滤器
广角喷雾
1/4NPT或BSPT(内)

一般应用

- 加湿:气控室内加湿
- 冷却:气体,金属等
- 散布:药液
- 调湿
- 蒸发冷却

设计特点

精细雾化喷嘴采用液体压力来产生非常细小的液滴,喷雾形状成均匀的空心锥形,通常能获得好的湿雾效果.
M系列具有一个1/4"NPT或BSPT(外)螺纹接口和一个可拆卸的镶件,便于清洗或更换.
N和NN系列由喷嘴底座、喷头主体、镶件、旋流芯和旋流芯座组成,
LN和LNN系列内装有过滤器.
N-W和NN-W系列具有与N系列喷头相同的结构.并具有一个广角镶件,LN-W和LNN-W系列内装有过滤器.
注：镶件与旋流芯都采用不锈钢材质制作

标准角参数

LNN NN 系列	LN N 系列	M 系列	额定喷孔孔径(毫米)	芯号	流量（升/时)									喷射角度		
					2巴	5巴	10巴	15巴	20巴	30巴	40巴	50巴	70巴	3巴	6巴	20巴
0.6	0.6	0.6	0.41	206			4. 3	5. 3	6. 1	7. 5	8. 6	9. 7	11. 4		35°	65°
1	1	1	0.51	210		5. 1	7. 2	8. 8	10. 2	12. 5	14. 4	16. 1	19. 1	45°	62°	72°
1.5	1.5	1.5	0.51	216	4. 8	7. 6	10. 8	13. 2	15. 3	18. 7	22	24	29	65°	70°	72°
2	2	2	0.71	216	6. 4	10. 2	14. 4	17. 7	20	25	29	32	38	70°	75°	77°
3	3	3	0.71	220	9. 7	15. 3	22	26	31	37	43	48	57	65°	70°	73°
4	4	4	1.1	220	12. 9	20	29	35	41	50	58	64	76	72°	81°	84°
6	6	6	1.1	225	19. 3	31	43	53	61	75	86	97	114	73°	79°	81°
8	8	8	1.5	225	26	41	58	71	82	100	115	129	153	85°	89°	91°
10	10	10	1.6	420	32	51	72	88	102	125	144	161	191	82°	84°	86°
12	12	12	1.9	420	39	61	86	106	122	150	173	193	230	78°	82°	85°
14	14	14	1.9	421	45	71	101	124	143	175	200	225	265	85°	88°	90°
18	18	18	1.9	422	58	92	130	159	183	225	260	290	345	81°	84°	86°
22	22	22	1.9	625	71	112	159	194	225	275	320	355	420	70°	72°	75°
26	26	26	2.2	625	84	133	187	230	265	325	375	420	495	73°	74°	77°

■ 配网与规格：0.6#配200目滤网，1-3#配100目滤网，4-26#配50目滤网。

广角参数

LNN-W LN-W 系列	NN-W N-W 系列	额定喷孔孔径(mm)	芯号	流量(升/时)				喷射角度	
				1巴	2巴	3巴	5巴	3巴	6巴
2W	2W	0.99	210		6.4	7.9	10.2		165°
3W	3W	0.99	216	6.8	9.7	11.8	15.3		157°
4W	4W	1.5	220	11.4	16.1	19.7	25	156°	155°
8W	8W	1.5	225	18.2	26	32	41	152°	

尺寸和重量

型号	总长(mm)	底座(六角)(mm)	喷头(六角)(mm)	重量(g)
LN&LN-W	47.5	20.6	17. 4	90
LNN &LNN -W	51.5	20.6	17.4	90
N&N-W	31.5	17.4	17.4	40
NN&NN-W	33.9	17.4	17.4	40
M	21.5	14.2	----	10

订购信息

AAZ1/4 — LNN — SS — 0.6

- AAZ1/4：型号 螺纹接口
- LNN：喷嘴型号
- SS：材质代码
- 0.6：流量代码

订购信息

AAZ1/4 — LNN — SS — 2W

- AAZ1/4：型号 螺纹接口
- LNN：喷嘴型号
- SS：材质代码
- 2W：流量代码