

100
95
75
25
5
0

100
95
75
25
5
0

陶瓷高压针形喷嘴

CY38170黄铜嵌体陶瓷切割水针



CY38171水针头和CY38172滤网



针形宝石芯



RBY

针形钨合金



Alloy

针形陶瓷芯



CER

该喷嘴可用于纸边的切割,具有切边精准、干净等多项特点,在不同压力情况下均能形成直线针形液柱流,并能承受高至140巴的压力,喷孔材质有316不锈钢和高铝陶瓷。


性能参数

喷嘴型号	序列号	喷孔孔径 (毫米)	流量 (升/分)									
			7巴	10巴	20巴	30巴	40巴	50巴	60巴	70巴	100巴	138巴
该孔径仅提供红宝石	15	0.38	0.17	0.21	0.29	0.36	0.41	0.46	0.50	0.54	0.65	0.76
CY38170/CY38171	20	0.51	0.31	0.36	0.52	0.63	0.73	0.82	0.89	0.96	1.2	1.4
CY38170/CY38171	25	0.64	0.48	0.57	0.81	0.99	1.1	1.3	1.4	1.5	1.8	2.1
CY38170/CY38171	30	0.76	0.69	0.82	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.6	3.1
CY38170/CY38171	35	0.89	0.93	1.1	1.6	1.9	2.2	2.5	2.7	3.0	3.5	4.2
CY38170/CY38171	40	1.0	1.2	1.5	2.1	2.5	2.9	3.3	3.6	3.9	4.6	5.4
CY38170/CY38171	45	1.1	1.5	1.9	2.6	3.2	3.7	4.1	4.5	4.9	5.8	6.9
CY38170/CY38171	50	1.3	1.9	2.3	3.2	4.0	4.6	5.1	5.6	6.0	7.2	8.5
CY38170/CY38171	60	1.5	2.8	3.3	4.6	5.7	6.6	7.3	8.0	8.7	10.4	12.2


尺寸



CY38170型
水针带过滤器



CY38171型
水针不带过滤器



CY38172型
转接头/过滤器组合

材料说明

CY 38170喷嘴主体为黄铜材质,过滤网为不锈钢材质,喷孔处镶件材质是陶瓷、红宝石或不锈钢。

订购信息

整套订购

CY38170 — 20 — CER
| 型号 | 序列号 | 陶瓷嵌体

仅订购水针头

CY38171 — 20 — CER
| 型号 | 序列号 | 陶瓷嵌体

仅订购滤网座

CY38172 - 20
| 型号 | 序列号